



Ledlight Pendant Light PL3

5 Jahre Herstellergarantie

Vorteile:

- ermöglicht bis zu 80% Energieeinsparung
- sehr weiches Licht
- ultraflache Bauweise
- keine Blendwirkung
- sehr lange Betriebsdauer der LEDs von bis zu 40.000 Stunden

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 65 lm / W
Farbtemperatur	WW 3000-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
LED Typ	CITIZEN
Eingangsspannung	AC 110-230V
Abstrahlwinkel	16°/24°/30°/38°
Farbindex	>80 Ra
Leistungsfaktor	PF >0.95
Umgebungstemperatur	-20°C - 50°C
Schutzklasse	IP20
Lebensdauer	Bis zu 40000 Stunden
Zertifikate	CE, RoHS

Art.-Nr. & Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom (ca.)	Maße	Besonderheit
19201WW	20 W	1300 LM	Ø86mm x 200mm	Circle
19201NW	20 W	1300 LM	Ø86mm x 200mm	Circle
19201CW	20 W	1300 LM	Ø86mm x 200mm	Circle
19202WW	28 W	2240 LM	Ø86mm x 250mm	Circle
19202NW	28 W	2240 LM	Ø86mm x 250mm	Circle
19202CW	28 W	2240 LM	Ø86mm x 250mm	Circle
19203WW	42 W	3360 LM	Ø86mm x 350mm	Circle
19203NW	42 W	3360 LM	Ø86mm x 350mm	Circle
19203CW	42 W	3360 LM	Ø86mm x 350mm	Circle
19204WW	20 W	1600 LM	Ø80mm x 200mm	Square
19204NW	20 W	1600 LM	Ø80mm x 200mm	Square
19204CW	20 W	1600 LM	Ø80mm x 200mm	Square
19205WW	28 W	2240 LM	Ø80mm x 250mm	Square
19205NW	28 W	2240 LM	Ø80mm x 250mm	Square
19205CW	28 W	2240 LM	Ø80mm x 250mm	Square
19206WW	40 W	3360 LM	Ø80mm x 350mm	Square
19206NW	40 W	3360 LM	Ø80mm x 350mm	Square
19206CW	40 W	3360 LM	Ø80mm x 350mm	Square

Circle:



Square:

