



Ledlight Flex 1

5 Jahre Herstellergarantie

Vorteile:

- flexibles und beschneidbares LED Modul
- homogenes und punktfreies Licht
- ultraflache Bauweise
- keine Blendwirkung
- sehr lange Betriebsdauer der LEDs von bis zu 50.000 Stunden

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 80 lm / W
Farbtemperatur	WW 2700 K NW 3300 K CW/CCW 4000 K - 6500Kw
LED Typ	SMD
Eingangsspannung	DC24V
Abstrahlwinkel	/
Farbindex	>80 Ra
Leistungsfaktor	PF >0.95
Umgebungstemperatur	-20°C - 50°C
Schutzklasse	IP67
Lebensdauer	Bis zu 50000 Stunden
Zertifikate	CE, RoHS

Art.-Nr. & Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom (ca.)	Maße	Besonderheit
19601CW	10 W	800 LM	5000 x 10 x 10mm	Bauweise 1, 5000 x 10 x 10mm
19602WW	10 W	550 LM	4000 x 16 x 15mm	Bauweise 2, 4000 x 16 x 15mm
19602NW	10 W	550 LM	4000 x 16 x 15mm	Bauweise 2, 4000 x 16 x 15mm
19602CW	10 W	550 LM	4000 x 16 x 15mm	Bauweise 2, 4000 x 16 x 15mm
19602CCW	10 W	550 LM	4000 x 16 x 15mm	Bauweise 2, 4000 x 16 x 15mm
19603WW	12 W	320 LM	4000 x 16 x 15mm	Bauweise 3, 4000 x 16 x 15mm
19603NW	12 W	320 LM	4000 x 16 x 15mm	Bauweise 3, 4000 x 16 x 15mm
19604R	10 W	210 LM	5000 x 10 x 10mm	Rot, 5000 x 10 x 10mm
19604G	10 W	230 LM	5000 x 10 x 10mm	Grün, 5000 x 10 x 10mm
19604B	10 W	150 LM	5000 x 10 x 10mm	Blau, 5000 x 10 x 10mm
19604Y	10 W	110 LM	5000 x 10 x 10mm	Gelb, 5000 x 10 x 10mm

Bauweise 1



Bauweise 2



Bauweise 3

